

Checkliste Feuershow Duo Chapeau Bas ohne Pyrotechnik

Dauer der Darbietung 3 bis 20 Minuten ohne Einsatz von Pyrotechnik

Raumbedingungen (vorher mit Veranstalter abklären):

1. Bühnenmaße: wünschenswert 7 mal 5 Meter **freie** Fläche minimal 4 mal 6 Meter
Aufgang bei höheren Bühnen rechts oder links über eine Treppe
2. Es sollte ein homogener dunkler Hintergrund vorhanden sein
3. Falls eine Projektionswand vorhanden ist, muss diese im sicheren Abstand (ca. 2 m)
stehen oder mit einem Molton abgedeckt werden
4. Deckenhöhe von der **Bühnenkante** mind. 5 m (keine Deko über der Bühne die
entflammbar ist)
5. keine brennbaren Gegenstände in direkter Nähe der Bühne
(Vorhänge / Deko müssen B1 sein)
6. Es **muß** auf oder neben der Bühne eine freie Fläche von ca. 6 qm vorhanden sein, auf
der wir die Requisiten lagern und löschen können (mit Löschdecken + Löschkoffern)
7. am Besten wäre es die gelöschte Requisiten nach dem löschen ins Freie legen zu
können um Rauchbildung für die Zuschauer zu vermeiden (Backstage Tür)
8. Rauchmelder, müssen abgeschaltet; Feuerlöscher vor Ort sein - Brandwache?
9. Abluft sollte eingeschaltet werden
10. Nach der Show können kleine Spritzer (Petroleum) zurückbleiben, die den Boden
rutschig machen.

Technik:

1. CD/ MD Einspielung mit ausreichendem Volumen (Subwoofer)
2. Monitor Boxen bitte aus dem Sichtfeld (Bühnenkante) räumen
3. Nebelmaschine sollte vorhanden sein, Falls nicht kann eine Nebelmaschine
(Antari Modell Z 1200 1,2 KW, 3 poliger DMX Port) mitgebracht werden
4. Licht im Saal **muß** komplett abgeschaltet werden können– Kerzen sind kein
Problem; **bei der Probe bitte testen**
5. Scheinwerfer (dunkelblau oder Kongo Blue) können stark gedimmt im Hintergrund
sein, da die Flammenbilder in gelb rot und orange wirken sollen
6. Sollte ein Filmteam vor Ort sein ist es schön Großaufnahmen in den Hintergrund
zu projizieren.
7. Sollte eine Projektionswand und ein Beamer vor Ort sein können wir einen
passenden mpg Film als Hintergrundfilm einspielen
8. Saallüftung einschalten

Verwendete Materialien:

1. Als Brandmittel wird flüssiges Parafin (Petroleum) der Firma Styx verwendet
2. verwendete Requisiten: Wir haben Dochtbänder aus Kevlargeflecht welche
dann mit dem Brandmittel getränkt werden